

## ▶ Tarauds type 125 hss



p. CO-327

### Caractéristiques produits

Unité de vente (1 jeu)

### Caractéristiques techniques

| Code   | Pas (mm) | Diamètre (mm) | Diamètre de perçage (mm) | Longueur utile (mm) | Longueur totale (mm) |
|--------|----------|---------------|--------------------------|---------------------|----------------------|
| 371546 | 0.50     | 3             | 2.50                     |                     |                      |
| 371553 | 0.70     | 4             | 3.30                     |                     |                      |
| 371560 | 0.80     | 5             | 4.20                     |                     |                      |
| 371567 | 1        | 6             | 5                        |                     |                      |
| 371574 | 1.25     | 8             | 6.75                     |                     |                      |
| 371581 | 1.50     | 10            | 8.50                     |                     |                      |
| 222056 | 2        |               | 14                       | 32                  | 102                  |
| 222049 | 2        |               | 12                       | 30                  | 95                   |
| 222042 | 1.75     |               | 10.25                    | 29                  | 89                   |

### Descriptif

Pour taraudage difficile.

Filets rectifiés.

Tolérance : 6 h.

Jeux de 3 tarauds : 1 ébaucheur, 1 semi-finiisseur, 1 finisseur.



### Norme du produit

Norme ISO R 529.

### Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.