

► Coffret de chantier CC 3T4M/32/AU Professional

Image not found or type unknown



Caractéristiques produits

Indice de Protection	IP44
Série	Professional
Catégorie	Coffret de chantier
Conditionnement	1
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

671339

Descriptif

Le coffret de chantier CC 3T4M/32/AU Professional, doté de 2m de câble H07RN-F 5G4,0, performe par sa qualité et sa sécurité.

Ce coffret électrique est pratique, robuste et adapté à un usage professionnel sur chantier et en atelier

-idéal en intérieur comme en extérieur.

Ce tableau de chantier provisoire est protégé contre les projections d'eau de toutes directions et supporte la variation de température de -30°C à +80°C.

Le câble néoprène de ce coffret de distribution résiste aux hydrocarbures et est tout particulièrement adapté à un usage professionnel.

Découvrez ci-dessous les caractéristiques détaillées du produit .:

1 bouton-poussoir arrêt d'urgence.

1 interrupteur différentiel 30mA

-230/415V

-40A

-4 pôles

-Type AC.

1 disjoncteur divisionnaire 32A/415V

-4 pôles

-Courbe C.

2 disjoncteurs divisionnaires 16A/415V

-4 pôles

-Courbe C.

4 disjoncteurs divisionnaires 16A/230V

-2 pôles

-Courbe C.

1 prise de courant 3P+N+T 32A/415V.

2 prises de courant 3P+N+T 16A/415V.

4 prises de courant 2P+T 16A/230V.

1 fiche 3P+N+T 32A/415V.

Puissance maximale : 22 KVA.

2m de câble H07RN-F 5G4,0.



Image not found or type unknown



Les + produits

Boîtier muni d'une large poignée de transport et de pieds antidérapants, superposable avec d'autres coffrets de la gamme.

Résistance thermique du boîtier : -30°C à +80°C.

Norme du produit

Normes de référence : NF EN 61439-1 / NF EN 61439-4.