Chevilles métallique filetées vis métaux T.A.M. acier électrozingué

Image not found or type unknown



p. BA-483

Caractéristiques produits

Matière	**Acier**
Unité de vente	**(1 boîte)**

Caractéristiques techniques

Code	Diamètre de perçage (mm)	Diamètre de filetage (mm)	Profondeur de perçage (mm)	Diamètre de la cheville (mm)	Longueur de la cheville (mm)	Conditionnement
511665	15	10	90	15	69	25
511672	18	12	105	18	86	25
511651	10	6	65	10	49	50
511658	12	8	70	12	56	50

Descriptif

Chevilles en acier pour vis à pas métrique .
À utiliser dans : béton et pierres naturelles résistant à la compression .
Pour fixer : garde-corps, poteaux, consoles, platines, machines, châssis, portails, pieds de rayonnages.
.
.
Expansion contrôlée par couple de serrage pour les montages à fleur .
Permet d'utiliser les vis du marché quelques soit leur forme de tête, et les tiges filetées à pas métriques .
Ailettes empêchant la rotation de la cheville dans le trou de perçage .
La cheville pour fixations lourdes TA M est une douille taraudée en acier électrozingué pour les installations en attente .
La cheville est idéale pour la fixation de dispositifs anti-chutes, équipements industriels et machines dans le béton non fissuré .
La géométrie optimisée de la cheville réduit l'énergie de pose et permet son utilisation dans des espaces extrêmement restreints .

Pendant l'installation, le cône est tiré dans la douille et l'expanse contre les parois du forage .
La douille à triple expansion autorise des distances au bord et entraxes réduits grâce à une répartition régulière des contraintes .
Le capuchon en plastique protège le filetage des poussières et lui permet de tourner librement.

Norme du produit

ATE option 7 : béton non fissuré.

Documentation

5 documentation(s) disponible sur notre site internet.