

Goujon métallique FBN II acier zingué

Image not found or type unknown



p. CO-126

Caractéristiques produits

Matière	Acier
Finition	Électrozingué
Unité de vente	(1 boîte)

Caractéristiques techniques

Code	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Diamètre de perçage (mm)	Épaisseur à fixer maximum (mm)	Épaisseur à fixer minimum (mm)	Conditionnement
500346	10	106	10	40	30	50
829395	10	236	10	170	160	20
585816	12	196	12	115	100	20
585809	16	120	16	15	0	10
829416	20	187	20	55	30	10
829423	20	217	20	85	60	10
829430	20	277	20	145	120	10
575596	8	161	8	110	100	20
575589	8	66	8	15	5	50
447132	10	71	10	5	0	50
447139	10	86	10	20	10	50
447167	12	86	12	5	0	20
625842	6	50	6	5	0	100
625849	6	75	6	30	0	100
447125	8	111	8	60	50	50

Code	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Diamètre de perçage (mm)	Épaisseur à fixer maximum (mm)	Épaisseur à fixer minimum (mm)	Conditionnement
447111	8	71	8	20	10	50
447118	8	91	8	40	30	50
447146	10	126	10	60	50	20
447153	10	176	10	110	100	20
447160	10	216	10	150	140	20
447174	12	106	12	25	10	20
447181	12	126	12	45	30	20
447188	12	146	12	65	50	20
469238	16	145	16	40	25	10
469245	16	170	16	65	50	10
469252	16	220	16	115	100	10

Descriptif

Avec écrou et rondelle prémontés .

Montage à travers l'objet à fixer .

Expansion contrôlée par couple de serrage .

À utiliser dans : béton, pierres naturelles résistant à la compression .

Pour fixer : toutes constructions métalliques, profilés, platines, garde-corps, façades, fenêtres, grilles, construction en bois, poutres, pannes, poteaux.

.

.

Le goujon d'ancrage FBN II est une cheville métallique pour des fixations économiques dans le béton non fissuré .

Grâce à son filetage long et ses deux profondeurs d'ancrage, le goujon d'ancrage FBN II est particulièrement flexible .

Outre les installations en attente et traversante, le goujon d'ancrage convient également pour les installations à distance .

Dans sa version en acier inoxydable, le goujon convient pour la fixation d'ossatures de façades, de consoles et échelles à l'extérieur.



Norme du produit

ATE option 7 : béton non fissuré.

Documentation

6 documentation(s) disponible sur notre site internet.