

Sabots de charpente ailes extérieures SAE 2 mm



Caractéristiques produits

Épaisseur	2
Unité de vente	(1 conditionnement)

Caractéristiques techniques

Code	Conditionnement	L x H x C (millimètre (mm))
104399	1	100 x 200 x 84
536228	1	100 x 170 x 84
425971	1	38 x 106 x 84
104385	1	38 x 151 x 84
425978	1	50 x 125 x 84
425985	1	64 x 138 x 84
425992	1	76 x 152 x 84
425999	1	80 x 150 x 84
426006	1	80 x 180 x 84
698853	1	64 x 68 x 84
698895	1	76 x 87 x 84
698881	1	46 x 102 x 84
698867	1	76 x 62 x 84
167869	1	120 x 160 x 84
167883	1	120 x 190 x 84
255287	1	50 x 100 x 84
255301	1	50 x 225 x 84
255315	1	64 x 118 x 84

Code	Conditionnement	L x H x C (millimètre (mm))
255329	1	70 x 155 x 84
255343	1	76 x 212 x 84
255357	1	90 x 205 x 84
368855	35	38 x 106 x 84
368862	35	38 x 151 x 84
368869	35	46 x 102 x 84
368876	35	50 x 100 x 84
368883	35	50 x 125 x 84
368890	20	50 x 225 x 84
368897	35	64 x 118 x 84
368904	35	64 x 68 x 84
368911	35	64 x 138 x 84
368918	35	70 x 155 x 84
368925	35	76 x 62 x 84
368932	35	76 x 87 x 84
368939	35	76 x 152 x 84
368946	20	76 x 212 x 84
368953	35	80 x 150 x 84
368960	20	80 x 180 x 84
368967	20	90 x 205 x 84
368974	20	100 x 200 x 84
368981	20	120 x 160 x 84
368988	20	120 x 190 x 84

Descriptif


Utilisation pour solives, pannes, poutres, lisses et montants de bardage, butées de chevrons, renforcement d'assemblages existants.

Fixations ferrures : trous de pointes Ø 5 mm et de boulons ronds ou oblongs.

Fixations pièces portées bois : pointes crantées Ø 4 mm.

Supports : bois, béton, acier.

Acier galvanisé.




Norme du produit

.Agrément ETA-06/0270.


Documentation

6 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires



Pointes fixation de sabots et équerres acier électrozingué



Vis à bois aggloméré tête fraisée empreinte Torx acier zingué blanc partiellement filetées Illiec